



OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH:

1. SLUPY:
- PAS DOLNY: RK50x3mm
- PAS GÖRNY: RK50x3mm
- SKRATOWANIE: PK14x14mm
2. ŁUK DACHU:
- PAS DOLNY: RK50x2.5mm
- PAS GÖRNY: RK50x2.5mm
- SKRATOWANIE: PK12x12mm
3. RYGLE: R038x2,0mm
4. STEŻENIA: R048,3x2,6mm

UWAGI:

1. KONSTRUKCJA STALOWA: STAL
RK,Ro.PK S355, Blachy S355, SPOINY
OBWODOWO
2. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA: BETON
C30/37, STAL RB500W
3. SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
4. ZAKOTWIENIE POPRZEC KOTWY
CHEMICZNE
5. POSADOWIENIE WYKONAĆ NA
GRUNCIE NIEWYSADZINOWYM, W
RAZIE WYSTĄPIENIA GRUNTU
WYSADZINOWEGO NALEŻY GO
WYMIENIĆ DO POZIOMU STREFY
PRZEMARZANIA NA POSPÓLKĘ I
ZAGĘŚCIĆ WARSTWAMI DO $I_s=0,97$
6. W RAZIE POSADOWIENIA NA GRUNCIE
RODZIMYM NALEŻY ZBADAĆ JEGO
NOŚNOŚĆ PRZECZ UPRAWNIONEGO
GEOLOGA

Nazwa obiektu	BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW INWENTARSKICH			Skavska HALE ul. Nowa 25, 98-400 Wieruszów Tel.: +48 730 208 280 e-mail: biuro@skavska.pl www.skavska.pl
Inwestor	STADNINA KONI KRASNE SP. Z O.O. UL. MICKIEWICZA 36, 06-408 KRASNE		VIII. 2024 r.	
Przedmiot rysunku	DETAL ZBROJENIA ŚCIANY I ŁAWY ŻELBETOWEJ		branża: KONSTRUKCJA	
Projektant	mgr inż. Sławomir Choczej upr. nr OPL/1656/PBKb/19		skala 1:5	
Projektant Sprawdzający	mgr inż. Witold Petalas upr. nr LOD/0952/PWOK/08		Nr rys. 5 K	